

- 1** **Rodach**
- 1.1** **Flachdachausstieg**
- 1.1.1** **Flachdachausstieg mit Holzleiter**

## Flachdachausstieg mit Holzleiter

### Auslieferungszustand:

- Fertig montiertes Element nach DIN EN 14975 (unterer Abschluss)

### Sicherheit:

- Produktionsüberwacht und Bauart geprüft durch TÜV Süd

### Luftdurchlässigkeit: (a-Wert)

- Klasse 4 geprüft nach DIN EN 12207 und DIN EN 12114 durch ift Rosenheim

### Wärmedämmung: (U-Wert)

- Deckel oben:  $U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Isolierung 40 mm)
- Deckel unten:  $U = 0,58 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Isolierung 20 mm)
- Bauelement gesamt:  $U = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Berechnung der isolierten Fläche nach DIN EN ISO 6946 durch Hersteller

### Dichtung oben / bauseitige Isolierung:

- Oberer Randabschluss wetterbeständig verleimt mit zwei umlaufenden Dichtungen
- Gummi-Hohlprofilabdichtung mit Anschlusslippe für Dachhaut
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung bis 40 mm

### Deckel oben:

- Deckel aus Tischlerplatte 19 mm, wasserabweisend

### Obere Abdeckung:

- verblecht mit verzinktem Stahlblech, ab Öffnungsbreite 90 cm Alublech
- 40 mm Wärmedämmung innenliegend
- Verschluss durch Rodach NX Beschlag
- vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder
- Anschlag serienmäßig rechts

### Lukenkasten:

- Lukenkasten aus Tischlerplatte 19 mm, wasserabweisend
- 2 Zusatzstufen im Lukenkasten (ohne Deckelteilung)

### Lukendeckel unten:

- Lukendeckel aus Tischlerplatte 19 mm, holzschutzlasiert, wasserabweisend und fungizid behandelt
- Deckelisolierung aus PU-Schaum 20 mm mit umlaufender Lukendeckeldichtung
- Verschluss durch Schnappriegel

### Bedienung obere Abdeckung:

- Einhandbedienung, seitlich öffnend rechts in Steigrichtung

### Treppe:

- Holztreppe 3-teilig
- Stufentiefe 8 cm x 33 cm
- Belastbarkeit 150 kg bzw. 350 kg/m<sup>2</sup> ges. Bauelement

### Serienmäßiges Zubehör:

- Handlauf, einseitig rechts
- Schutzkappenfüße
- Zugstab
- Abdeckleisten steckbar in weiß aus Kunststoff
- Montageschrauben
- Profi-Einbaupaket

### Schlagregendichtheit:

- Klasse E1200 geprüft in Anlehnung an DIN EN 12208 : 1999-11 durch ift Rosenheim

## Optionales Zubehör:

- Absturzsicherung (Umwehrung um den Flachdachausstieg)
- Flachdachhaube in Kupfer-, Alu-, V2A-Blech; Uginox
- Dämm- und Dichtblock am Lukenkasten (WDL)
- Stufenengel
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung 80 mm (Bauelement: U-Wert 0,26 W/m²K)
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung 100 mm (Bauelement: U-Wert 0,22 W/m²K)

## Standardgrößen:

Rohbau-Öffnungsmaß (L x B); Kastenhöhe; Lichte Raumhöhe

120 x 60 cm; 75 cm; 220 – 279 cm

120 x 70 cm; 75 cm; 220 – 279 cm

130 x 70 cm; 75 cm; 220 – 279 cm

140 x 70 cm; 75 cm; 220 – 309 cm

## Maßanfertigung:

Rohbau-Öffnungsmaß (L x B); Kastenhöhe; Lichte Raumhöhe

60 x 110 cm – 100 x 160; 63 - 166 cm; 220 – 315 cm

Weitere Größen im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten

**Menge:** 1,000 Stk    **Preis:** .....CHF    **GP:** .....CHF