

1 Rodach
1.1 Flachdachausstieg
1.1.1 Flachdachhaube ohne Treppe
Flachdachhaube ohne Treppe

Auslieferungszustand:

- Fertig montiertes Element nach DIN EN 14975 (unterer Abschluss)

Sicherheit:

- Produktionsüberwacht und Bauart geprüft durch TÜV Süd

Luftdurchlässigkeit: (a-Wert)

- Klasse 4 geprüft nach DIN EN 12207 und DIN EN 12114 durch ift Rosenheim

Wärmedämmung: (U-Wert)

- Deckel oben: $U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Isolierung 40 mm)
- Berechnung der isolierten Fläche nach DIN EN ISO 6946 durch Hersteller

Dichtung oben / bauseitige Isolierung:

- Oberer Randabschluss wetterbeständig verleimt mit zwei umlaufenden Dichtungen
- Gummi-Hohlprofilichtung mit Anschlusslippe für Dachhaut
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung bis 40 mm

Deckel oben:

- Deckel aus Tischlerplatte 19 mm, wasserabweisend

Obere Abdeckung:

- verblecht mit verzinktem Stahlblech, ab Öffnungsbreite 90 cm Alublech
- 40 mm Wärmedämmung innenliegend
- Verschluss durch Rodach NX Beschlag
- vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder
- Anschlag serienmäßig rechts

Lukenkasten:

- Lukenkasten aus Tischlerplatte 19 mm, wasserabweisend
- 2 Zusatzstufen im Lukenkasten (ohne Deckelteilung)
- Einbauluft: 2 cm

Bedienung obere Abdeckung:

- Einhandbedienung, seitlich öffnend rechts in Steigrichtung

Schlagregendichtheit:

- Klasse E1200 geprüft in Anlehnung an DIN EN 12208 : 1999-11 durch ift Rosenheim

Serienmäßiges Zubehör:

- Montageschrauben
- Profi-Einbaupaket

Optionales Zubehör:

- Absturzsicherung (Umwehrung um den Flachdachausstieg)
- Flachdachhaube in Kupfer-, Alu-, V2A-Blech; Uginox
- Flachdachdeckel elektrisch
- Deckelheizung
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung 80 mm (Baelement: U-Wert 0,38 $\text{W/m}^2\text{K}$)
- oberer Randabschluss vorgerichtet für bauseitige Isolierung 100 mm (Baelement: U-Wert 0,31 $\text{W/m}^2\text{K}$)

Maßanfertigung:

Rohbau-Öffnungsmaß (L x B); Kastenhöhe;

60 x 75 cm – 90 x 140; 25 - 147 cm;

90 x 140 cm – 120 x 250; 40 - 147 cm;

Weitere Größen im Rahmen unserer technischen Möglichkeiten

Menge: 1,000 Stk **Preis:**CHF **GP:**CHF