



| Einbaumaße und technische Informationen | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Deckenlichtmass (BxH) | 450 x 450 mm | 600 x 600 mm | 800 x 800 mm |
| Geo. Lüftungsfläche | 0,10 m ² | 0,20 m ² | 0,39 m ² |
| Haubenabmessung (B2xH2) | 595 x 630 mm | 745 x 780 mm | 950 x 985 mm |
| Sockelhöhe (L1) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Höhe Lüftungshaube (L2) | 332 mm | 332 mm | 385 mm |
| Gesamthöhe (L3) | 789 mm | 789 mm | 842 mm |
| U-Wert Gesamtkonstruktion | 0.41 W/m ² K | 0.46 W/m ² K | 0.55 W/m ² K |
| <i>Sondergrößen auf Anfrage</i> | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|----|------------|---------|
| Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch | RODACH | | Gezeichnet | MS | 20.05.2020 | Seite 1 |
| | | | Auftrag: Musterzeichnung | | | |
| Maßeinheit : mm | Maßstab : | - | | | | |
| | Material : | - | | | | |
| | Beschreibung: Rodach Lift-Flap | | Zeichnung Nr. Rodach Lift-Flap | | | |
| <small>Konstruktionänderung vorbehalten</small> | | | | | | |