



Standardgrößen in cm*:	60x120 / 70x120 / 70x130 / 70x140 / 80x140 / 80x150
maximale Raumhöhe:	325 cm
Deckelabdeckung:	Standard Stahlblech verzinkt Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl
U-Werte:	0.38 W/m2K bei 40 mm Isolation 0.27 W/m2K bei 80 mm Isolation 0.23 W/m2K bei 100 mm Isolation
Deckel unten:	Holzdeckel isoliert, weiss, wasserabweisend und fungizid behandelt, mit 4-Punkt-Verriegelung.
Treppe:	Scherentreppe aus Alu- Profil, Belastbarkeit je Stufe 150 kg bzw. 350 kg / m ² des gesamten Bauelements. Stufentiefe 8 cm. Geprüft nach DIN EN 14975 (TÜV Süd).

Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmaß (Länge)		Bedarf in cm		
Stufenzahl	Rohbau Öffnungsmaß (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt ab Öffnung 120 cm "B"	Schwenkbereich ab Öffnung 120 cm "C"
8	80 - 160	175 - 200	99 - 92	106
9	80 - 160	200 - 225	111 - 104	118
10	80 - 160	225 - 250	123 - 116	130
11	80 - 160	250 - 275	134 - 128	141
12	80 - 160	275 - 300	146 - 140	153
13	90 - 160	300 - 325	158 - 151	165

* Sondergrößen auf Anfrage: Dimensionen bis 90x160 cm

Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch	RODACH	Gezeichnet	MS	12.08.2020	Seite 1
		Auftrag: Musterzeichnung Flachdachausstieg Typ R, Ecco			
Maßeinheit: mm	Material: -				
	Beschreibung: RODACH Flachdachausstieg Typ R, Ecco	Zeichnung Nr. Rodach_Flachdachausstieg_Typ_R_Ecco			
	Konstruktionänderung vorbehalten				