



Standardgrößen in cm*:	60x120 / 70x120 / 70x130 / 70x140 / 80x140 / 80x150
maximale Raumhöhe:	460 cm
Deckelabdeckung:	Standard Stahlblech verzinkt Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl
U-Werte:	0.37 W/m2K bei 40 mm Isolation 0.26 W/m2K bei 80 mm Isolation 0.22 W/m2K bei 100 mm Isolation
Deckel unten:	Holzdeckel isoliert, weiss, wasserabweisend und fungizid behandelt, mit Schnappriegelverschluss.
Treppe:	Scherentreppe aus Aluminium, Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m ² des gesamten Bauelements. Stufen 20-38 cm, 14 cm tief (Druckguss) oder 43-58 cm, 16 cm tief (Alu-Profil). Geprüft nach DIN EN 14975 (TÜV Süd).

Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmaß (Länge)		Bedarf in cm		
Stufenzahl	Rohbau Öffnungsmaß (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt ab Öffnung 120 cm "B"	Schwenkbereich ab Öffnung 120 cm "C"
9	90,5 - 160	220 - 250	125 - 110	136
10	90,5 - 160	251 - 279	134 - 118	147
11	100,5 - 160	280 - 309	143 - 125	158
12	100,5 - 160	310 - 339	152 - 133	170
13	130,5 - 160	340 - 369	179 - 162	196
14	140,5 - 160	370 - 399	189 - 171	208
15	150,5 - 160	400 - 430	199 - 179	221

* Sondergrößen: Dimensionen bis 120x169 cm / Raumhöhe bis 460 cm / weitere Masse auf Anfrage

Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch	RODACH	Gezeichnet	MS	12.08.2020	Seite 1
		Auftrag: Musterzeichnung Flachdachausstieg Typ R, Exklusiv			
Maßeinheit: mm	Material: -	Zeichnung Nr.			
	Beschreibung: RODACH Flachdachausstieg Typ R, Exklusiv	Rodach_Flachdachausstieg_Typ_R_Exklusiv			

Konstruktionsänderung vorbehalten