



Standardgrößen in cm*:	60x120 / 70x120 / 70x130 / 70x140 / 80x140 / 80x150
maximale Raumhöhe:	315 cm
Deckelabdeckung:	Standard Stahlblech verzinkt Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl
U-Werte:	0.37 W/m2K bei 40 mm Isolation 0.26 W/m2K bei 80 mm Isolation 0.22 W/m2K bei 100 mm Isolation
Deckel unten:	Holzdeckel isoliert, weiss, wasserabweisend und fungizid behandelt, mit Schnappriegelverschluss.
Treppe:	Holzklapptreppe, Belastbarkeit je Stufe 150 kg bzw. 350 kg / m <sup>2</sup> des gesamten Bauelements. Stufen 25-33 cm, 8 cm tief. Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 14975 (TÜV Süd).

Beispiel Schwenkbereich		Bedarf in cm		
Winkel "α"	Rohbau Öffnungsmass (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt "B"	Schwenkbereich "C"
15°	140	247 - 300	92 - 107	157
20°	140	235 - 290	112 - 132	166
25°	140	226 - 278	132 - 157	174

\* Sondergrößen: Dimensionen bis 100x160 cm

Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch	<b>RODACH</b>	Gezeichnet	MS	12.08.2020	Seite 1
		Auftrag: Musterzeichnung Flachdachausstieg Typ R, Holzterrasse			
Maßeinheit: mm	Material: -	Zeichnung Nr.			
	Beschreibung: RODACH Flachdachausstieg Typ R, Holzterrasse	Rodach_Flachdachausstieg_Typ_R_Holzterrasse			

Konstruktionsänderung vorbehalten