



Größen in cm*:	60x101 bis 120x180 cm / weitere Masse auf Anfrage
maximale Raumhöhe:	460 cm
Deckelabdeckung:	Standard Stahlblech verzinkt Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl
U-Werte:	0.37 W/m2K bei 40 mm Isolation 0.26 W/m2K bei 80 mm Isolation 0.22 W/m2K bei 100 mm Isolation
Deckel unten:	Holzdeckel isoliert, weiss, wasserabweisend und fungizid behandelt, mit Schnappriegelverschluss.
Treppe:	Scherentreppe aus Aluminium, Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m ² des gesamten Bauelements. Stufen 20-38 cm, 14 cm tief (Druckguss) oder 43-58 cm, 16 cm tief (Alu-Profil). Geprüft nach DIN EN 14975 (TÜV Süd).

Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmaß (Länge)		Bedarf in cm		
Stufenzahl	Rohbau Öffnungsmaß (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt ab Öffnung 120 cm "B"	Schwenkbereich ab Öffnung 120 cm "C"
9	101,5 - 171	220 - 250	131 - 115	142
10	101,5 - 171	251 - 279	139 - 123	153
11	111,5 - 171	280 - 309	148 - 130	164
12	111,5 - 171	310 - 339	157 - 137	175
13	141,5 - 171	340 - 369	183 - 166	200
14	151,5 - 171	370 - 399	192 - 175	212
15	161,5 - 171	400 - 430	202 - 183	224

* Sondergrößen: bis Öffnungslänge 220 cm möglich, weitere auf Anfrage

Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch	RODACH	Gezeichnet	MS	12.08.2020	Seite 1
		Auftrag: Musterzeichnung Rodach Flachdachausstieg Exklusiv Deckelteilung 11 cm			
Maßeinheit: mm	Maßstab: -	Material: -			
	Beschreibung: RODACH Flachdachausstieg Exklusiv, Deckelteilung 11 cm	Zeichnung Nr. Rodach_Flachdachausstieg_Exklusiv_Deckelteilung_11cm			

Konstruktionsänderung vorbehalten