



| | |
|--------------------|---|
| Größen in cm: | 60x80 bis 90x160 cm |
| maximale Raumhöhe: | 325 cm |
| Deckelabdeckung: | Standard Stahlblech verzinkt Optional in Alu, Kupfer, Uginox, Chromstahl |
| U-Werte: | 0.38 W/m2K bei 40 mm Isolation 0.27 W/m2K bei 80 mm Isolation 0.23 W/m2K bei 100 mm Isolation |
| Deckel unten: | Holzdeckel isoliert, weiss, wasserabweisend und fungizid behandelt, mit 4-Punkt-Verriegelung. |
| Treppe: | Scherentreppe aus Alu- Profil, Belastbarkeit je Stufe 150 kg bzw. 350 kg / m ² des gesamten Bauelements. Stufentiefe 8 cm. Geprüft nach DIN EN 14975 (TÜV Süd). |

| Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmass (Länge) | | Bedarf in cm | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--|--|
| Stufenzahl | Rohbau Öffnungsmass (Länge) | Lichte Raumhöhe "A" | Aufsetzpunkt ab Öffnung 120 cm "B" | Schwenkbereich ab Öffnung 120 cm "C" |
| 8 | 80 - 160 | 175 - 200 | 99 - 92 | 106 |
| 9 | 80 - 160 | 200 - 225 | 111 - 104 | 118 |
| 10 | 80 - 160 | 225 - 250 | 123 - 116 | 130 |
| 11 | 80 - 160 | 250 - 275 | 134 - 128 | 141 |
| 12 | 80 - 160 | 275 - 300 | 146 - 140 | 153 |
| 13 | 90 - 160 | 300 - 325 | 158 - 151 | 165 |

| | | | | | |
|--|---|--|----|------------|---------|
| Rodach AG Bösch 81 6331 Hünenberg www.rodach.ch | RODACH | Gezeichnet | MS | 12.08.2020 | Seite 1 |
| | | Auftrag: Musterzeichnung Flachdachausstieg Typ R, Ecco | | | |
| Maßstab : - | Material : - | Zeichnung Nr. Rodach_Flachdachausstieg_Typ_R_Ecco | | | |
| Maßeinheit : mm | Beschreibung: RODACH Flachdachausstieg Typ R, Ecco | | | | |